

# VAROTEC V4000

Heißprägesteuerung



## Eigenschaften

Eingabe



Barcode



Logos



Alphanumerisch

Display



0-15mm



zwei Zeilig



Above 100 mm

Gehäuse



Primärverpackung



Kunststoff

- Redesignte HP Steuerung mit 2 zeiligem Display und ausgereifter Elektronik. Menügeführte Software mit 16 Speicherplätzen und diversen Features.
- Stabile und kompakte Bauweise für den einfachen Einbau in Schlauchbeutel- Etikettier und sonstigen Verpackungsmaschinen. Anwendungsorientierte Software für die Anpassung an Maschinen und SPS-Steuernungen
- Gehäuse in IP65 Ausführung.
- 100% kompatibel mit den Vorgängerversionen V725G, V2000 und V3000
- Keine Wartung kein Service .

# V4000

TECHNISCHE DATEN



<b>Abmaße</b>	<b>240 x 120 x 90 mm</b>
<b>Ausführung</b>	<b>Kunststoffgehäuse mit Folientastatur (IP 65)</b>
<b>Steckersystems</b>	<b>Hirschmann / Harting</b>
<b>Anzeige</b>	<b>2 - zelliges LC-Display weiß/blau</b>
<b>Eingänge</b>	<b>Start(24V-Signal oder Potentialfreier Kontakt)</b>
<b>Ausgänge</b>	<b>Folienende, Untertemperatur und System Ready</b>
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>230 V 50 / 60 Hz</b>
<b>Maximale Heizleistung</b>	<b>300 W</b>
<b>Sensor (Varotec)</b>	<b>FEKO (Ferrokonstantan) / Pt. 100</b>
<b>Besonderheit</b>	<b>RS232 Schnittstelle</b>

Neuentwickelte Steuereinheit für die Systeme Data, CX und SNT / SNT - FP Serie.

Exakte Regelung der Temperatur u. Prägezeit, einfache Eingabe, programmierbare Alarmausgänge, sehr einfache Handhabung, leichter Einbau in Verpackungsmaschinen, störungssicher

Zusätzlicher Vorteil !

Die V4000 kann für alle auf dem Markt befindlichen Heißprägesysteme eingesetzt werden!

**VAROTEC KENNZEICHNUNGSTECHNIK GMBH**

An der Eiche 1, 33175 Bad Lippspringe

Tel: 05252-932301, Fax: 05252-932303

info@varotec.com, www.varotec.com