

Z 5000 its

Mit integrierter Lineareinheit

M a r k i n g t h e W O R L D !



VAROTEC
Kennzeichnungstechnik

- ▼ Ink-Jet Systeme
- ▼ Heißpräegeräte
- ▼ Rotationsdruckgeräte
- ▼ Zubehör

Varotec Kennzeichnungstechnik GmbH
An der Eiche 1, 33175 Bad Lippspringe
Tel: 0 52 52 - 932 - 301, info@varotec.com
Fax: 0 52 52 - 932 - 303, www.varotec.com

Z - 5000 its

Druckeigenschaften

- bis zu fünf Zeilen, Schriftgröße von 0,8 - 14 mm
- Druckgeschwindigkeit bis zu 300 m/min
- Druckbare Zeichen/Sekunde: 2136
- Textspeicher 250 Texte à 250 Zeichen
- Zeilenabstand frei definierbar
- Fonts 5x5, 7x5, 9x7, 15 x 10, 16x10, 24 x 16, 32x18,
- Fettdruck 9 fach, Kaminschrift
- Logospeicher für 50 Grafiken
- 16 Zählerfunktionen mit max. 9 Stellen
- Zähler (Inkrement, Dekrement)
- Endlosdruck, Negativdruck
- umfangreiche Datumsfunktionen
- DIN Schriften für Kabelbeschriftungen

Barcodes

- EAN 13, 128, Code 39, 128
- 2 aus 5 Industrie, UPC-A
- 2 D - Datamatrix, ITF (A,B,C)

Konstruktive Ausführung

- Membrantastatur Lösungsmittelbeständig
- Display WYSIWYG blau, 240 x 128 pixel
- Edelstahlgehäuse, INOX AISI 304
- Schutzklasse IP 65
- Druckkopfschlauch 4m

Lineareinheit

- Druck in beide Richtungen der Verfahrungsrichtung
- Positionierung der Drucke über Tastatur
- Verfahrungsrichtung bis 1m / Sek.
- Anzahl der Drucke pro Verfahrungsrichtung
- Drehgeber zur Synchronisierung der Verfahrungsrichtung
- Programmierung und Steuerung über das Drucksystem
- Schrittmotor, Zahnriemenantrieb
- Montagehalterung, Inversendruckfunktion

Allgemeine Angaben

- Start und Stop mittels einer Taste
- Automatische Spülung bei Start und Stop
- Geringer Verbrauch durch optimierte Hydraulik
- Druckparameter textbezogen, Ausländische Zeichensätze druckbar
- Produktionsübersicht durch Reportfunktion, Textspeicher mit alphanumerischen Zeichen

Druckkopf

- Düsen für hochauflösenden Druck, hermetisch abgedichtet
- Automatische Temperaturüberwachung, 90° Ausführung des Druckkopfes auf Anfrage
- Überdruckeinheit für feuchte und staubige Umgebungen

Umgebungsparameter

- Temperatur von 5°C bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit 10 - 90% (nicht kondensierend)
- Versorgungsspannung 1phasig, 85-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA

Varotec Kennzeichnungstechnik GmbH
An der Eiche 1, 33175 Bad Lippspringe,
Tel: 0 52 52 - 932- 301, Fax: 0 52 52 - 932 - 303
info@varotec.com, www.varotec.com

